土貝母

圖 1 土貝母外觀圖

- A. 土貝母 B. 塊莖放大圖
C. 塊莖斷面放大圖

1. 名稱

藥材正名：Bolbostemmatidis Rhizoma

中文名：土貝母

漢語拼音名：Tubeimu

2. 來源

本品為葫蘆科植物土貝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet 的乾燥塊莖。秋季採挖，洗淨，掰開，煮至無白心，取出，曬乾。

3. 性狀

本品呈不規則的塊狀，大小不等。表面淡棕色，淡紅棕色至暗棕色，凹凸不平。質堅硬，不易折斷。斷面角質樣。氣微，味微苦(圖 1)。

4. 鑒別

4.1 顯微鑒別 (附錄 III)

橫切面

表皮細胞由 1 列排列整齊的小型長方形細胞組成，常木栓化。表皮內側數層薄壁細胞壁常木栓化。維管束小，分布不規則，分布於中柱薄壁組織中。中柱薄壁細胞含有糊化澱粉塊(圖 2)。

粉末

黃棕色。糊化澱粉塊甚多。導管有時可見，螺紋、環紋或網紋，直徑 5-30 μm 。表皮細胞長方形，側面觀排列整齊；表面觀類多角形，垂周壁呈連珠狀或瘤狀增厚，有的細胞壁木栓化(圖 3)。

圖 2 土貝母橫切面顯微特徵圖

A. 簡圖 B. 橫切面圖 C. 中柱薄壁細胞含有糊化澱粉塊

1. 表皮 2. 木栓化細胞 3. 維管束 4. 中柱薄壁組織含有糊化澱粉塊

圖 3 土貝母粉末顯微特徵圖(光學顯微鏡下)

- 1. 糊化澱粉塊 2. 導管
- 3. 表皮細胞(3-1 側面觀 →, 3-2 表面觀)

4.2 薄層色譜鑒別 [附錄 IV (A)]

對照品溶液

土貝母昔甲對照品溶液

取土貝母昔甲對照品 (圖 4) 1.0 mg，溶解於 1 mL 甲醇中。

展開劑

製備乙酸乙酯－二氯甲烷－甲醇－水 (4:3:3:1, v/v) 的混合溶液。

顯色劑

取硫酸 10 mL，緩緩加至 90 mL 乙醇中。

供試品溶液

取本品粉末 0.1 g，置 50-mL 錐形瓶中，加 70% 乙醇 20 mL，超聲 (270 W) 處理 20 分鐘。濾過，取濾液轉移於 50-mL 圓底燒瓶中，用旋轉蒸發器減壓蒸乾，殘渣溶於 1 mL 70% 乙醇，即得。

操作程序

照薄層色譜法 [附錄 IV (A)] 進行。分別吸取土貝母昔甲對照品溶液和供試品溶液各 1 μ L，點於同一高效矽膠 F₂₅₄ 薄層板上。將薄層板置雙槽層析缸一槽中，加上述新製備的展開劑於另一槽內，預先飽和 15 分鐘，再將展開劑小心傾入置薄層板的槽中，展開約 5 cm，取出，標記溶劑前沿，晾乾。均勻噴上顯色劑，在約 105°C 加熱 (約 10 分鐘)。置紫外光 (366 nm) 下檢視，並計算 R_f 值。

圖 4 土貝母昔甲化學結構式

圖 5 土貝母提取液對照高效薄層色譜圖 (顯色後在紫外光 366 nm 下檢視)

1. 土貝母昔甲對照品溶液 2. 供試品溶液

供試品色譜應顯出與土貝母昔甲色澤相同、 R_f 值相應的特徵斑點或條帶 (圖 5)。

4.3 高效液相色譜指紋圖譜法(附錄 XII)

對照品溶液

土貝母昔甲對照品溶液 *Std-FP* (200 mg/L)

取土貝母昔甲對照品 5.0 mg，溶解於 25 mL 70% 甲醇中。

供試品溶液

取本品粉末 1.0 g，置 50-mL 離心管中，加 70% 甲醇 10 mL，超聲(270 W)處理 30 分鐘，離心 5 分鐘(約 5000 × *g*)。濾過，取濾液轉移於 25-mL 量瓶中，重複提取 1 次，合併濾液，加 70% 甲醇至刻度。精密吸取 1 mL 溶液於 5-mL 量瓶中，加 70% 甲醇至刻度。用 0.45- μ m 微孔濾膜(RC)濾過，即得。

色譜系統

液相色譜：二極管陣列檢測器，檢測波長 214 nm；4.6 × 250 mm 十八烷基鍵合硅膠(5 μ m) 填充柱；流速約 1.0 mL/min。色譜洗脫程序如下(表 1)：

表 1 色譜洗脫條件

時間 (分鐘)	乙腈 (%, v/v)	水 (%, v/v)	洗脫
0 – 20	10 → 40	90 → 60	綫性梯度
20 – 30	40 → 70	60 → 30	綫性梯度

系統適用性要求

吸取土貝母昔甲對照品溶液 *Std-FP* 10 μ L，注入液相色譜儀，至少重複 5 次。系統適用性參數的要求如下：土貝母昔甲的峰面積相對標準偏差應不大於 5.0%；土貝母昔甲峰的保留時間相對標準偏差應不大於 2.0%；理論塔板數按土貝母昔甲峰計算應不低於 200000。

供試品測試中 3 號峰與鄰近峰之間的分離度應不低於 1.5 (圖 6)。

操作程序

分別吸取土貝母昔甲對照品溶液 *Std-FP* 和供試品溶液各 10 μ L，注入液相色譜儀，並記錄色譜圖。測定對照品溶液 *Std-FP* 色譜圖中土貝母昔甲峰的保留時間，及供試品溶液色譜圖中 3 個特徵峰(圖 6)的保留時間。

在相同液相色譜條件下，與相對照品溶液 Std-FP 色譜圖中土貝母昔甲峰的保留時間比較，鑒定供試品溶液色譜圖中土貝母昔甲峰。二色譜圖中土貝母昔甲峰的保留時間相差應不大於 2.0%。按附錄 XII 公式計算特徵峰的相對保留時間。

土貝母提取液 3 個特徵峰的相對保留時間及可變範圍見表 2。

表 2 土貝母提取液 3 個特徵峰的相對保留時間及可變範圍

峰號	相對保留時間	可變範圍
1	0.91	± 0.03
2	0.92	± 0.03
3 (指標成份峰，土貝母昔甲)	1.00	-

圖 6 土貝母提取液對照指紋圖譜

供試品色譜圖中應有與對照指紋圖譜相對保留時間範圍內一致的 3 個特徵峰(圖 6)。

5. 檢查

5.1 重金屬(附錄 V)：應符合有關規定。

5.2 農藥殘留(附錄 VI)：應符合有關規定。

5.3 霉菌毒素 – 黃曲霉毒素(附錄 VII)：應符合有關規定。

5.4 二氧化硫殘留(附錄 XVII)：應符合有關規定。

5.5 雜質(附錄 VIII)：不多於 2.0%。

5.6 灰分(附錄 IX)

總灰分：不多於 5.0%。

酸不溶性灰分：不多於 0.5%。

5.7 水分(附錄 X)

烘乾法：不多於 12.0%。

6. 浸出物(附錄 XI)

水溶性浸出物(熱浸法)：不少於 49.0%。

醇溶性浸出物(冷浸法)：不少於 28.0%。

7. 含量測定

照附錄 IV (B) 進行。

對照品溶液

土貝母昔甲對照品儲備液 *Std-Stock* (1000 mg/L)

精密稱取土貝母昔甲對照品 5.0 mg，溶解於 5 mL 70% 甲醇中。

土貝母昔甲對照品溶液 *Std-AS*

精密吸取土貝母昔甲對照品儲備液適量，以 70% 甲醇稀釋製成含土貝母昔甲分別為 25、100、200、300、500 mg/L 系列的對照品溶液。

供試品溶液

精密稱取本品粉末 1.0 g，置 50-mL 離心管中，加 70% 甲醇 10 mL，超聲(270 W)處理 30 分鐘，離心 5 分鐘(約 5000 × g)。濾過，取濾液轉移於 25-mL 量瓶中，重複提取 1 次，合併濾液，加 70% 甲醇至刻度。精密吸取 1 mL 溶液於 5-mL 量瓶中，加 70% 甲醇至刻度。用 0.45- μ m 微孔濾膜(RC)濾過，即得。

色譜系統

液相色譜：二極管陣列檢測器，檢測波長 214 nm；4.6 × 250 mm 十八烷基鍵合硅膠(5 μm)填充柱；流速約 1.0 mL/min。色譜洗脫程序如下(表 3)：

表 3 色譜洗脫條件

時間 (分鐘)	乙腈 (%, v/v)	水 (%, v/v)	洗脫
0 – 20	10 → 40	90 → 60	綫性梯度
20 – 30	40 → 70	60 → 30	綫性梯度

系統適用性要求

將土貝母昔甲對照品溶液 Std-AS (200 mg/L) 10 μL，注入液相色譜儀，至少重複 5 次。系統適用性參數的要求如下：土貝母昔甲的峰面積相對標準偏差應不大於 5.0%；土貝母昔甲峰的保留時間相對標準偏差應不大於 2.0%；理論塔板數按土貝母昔甲峰計算應不低於 200000。

供試品測試中土貝母昔甲峰與鄰近峰之間的分離度應不低於 1.5。

標準曲綫

將土貝母昔甲系列對照品溶液 Std-AS 各 10 μL，注入液相色譜儀，並記錄色譜圖。以土貝母昔甲的峰面積與相應濃度作圖。從相應 5 點的標準曲綫得斜率、截距與相關系數。

操作程序

將供試品溶液 10 μL，注入液相色譜儀，並記錄色譜圖。與土貝母昔甲對照品溶液 Std-AS 色譜圖中土貝母昔甲峰的保留時間比較，鑒定供試品溶液色譜圖中土貝母昔甲峰。二色譜圖中土貝母昔甲相應峰的保留時間相差應不大於 5.0%。測定峰面積，按附錄 IV (B) 公式計算供試品溶液中土貝母昔甲的濃度(mg/L)，並計算樣品中土貝母昔甲的百分含量。

限度

按乾燥品計算，本品含土貝母昔甲(C₆₃H₉₈O₂₉)不少於 1.9%。